EYEON è un brand di Alarmsystems srl
P.IVA/C.F. 02138910969
Via Statale, 22 - 23875 - Osnago (LC)
T +39 039 510648 F +39 039 9517123
info@eyeon.it | www.eyeon.it

Art directions, graphics and images:
HABITS studio | www.habits.it

Supervisori. Touch screen. Minitouch. Tastiere capacitive. Licenza software. Antintrusione. Centrali. Accessori via filo. Attivatore a transponder. Espansioni di comunicazione. Sirene autoalimentate. Dispositivi radio. Domotica. Moduli digitali. Moduli analogici. Interfaccia. Kit.

Listino Prodotti 2012.

EYEON EYEON

Domotica.

Moduli digitali optoisolati.
Moduli analogici.
Accessori.
Tastiere Capacitive.
Supervisori.
Software.
Kit.
Valigie Dimostrative.

Moduli digitali optoisolati.

Prodotto	Prezzo	Codice

Modulo 5 ingressi scenario da incasso
Modulo dotato di 5 ingressi digitali optoisolati utilizzabili per creare 5 differenti scenari.
Utilizzabile con pulsanti di qualsiasi serie civile di tipo NO (normalmente aperto).

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 15 mA
DIMENSIONE (LXAXP): 41x29x9 mm

62,00 € | **080209** ED 5IS

Modulo 5 ingressi digitali e 4 uscite da incasso
Modulo dotato di 5 ingressi digitali optoisolati utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) nelle scatole da incasso o a parete e fino a 4 uscite a transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt o i moduli a relè E RL2.

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 50 mA
PORTATA USCITE: max 50 mA
DIMENSIONE (LXAXP): 41x29x9 mm

79,00 € | **080202** ED 5140

Modulo 3 ingressi digitali e 3 uscite da incasso
Modulo dotato di 3 ingressi digitali optoisolati utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti nelle scatole da incasso o a parete, 2 uscite a transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt o i moduli a relè E RL2 e di un'uscita a relè 10A per il comando di carichi elettrici. E' inoltre possibile l'installazione su barra DIN (1 modulo)

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 25 mA
PORTATA USCITE OC: max. 50 mA
PORTATA USCITE RELÈ: 10A @ 220V su carico resistivo
DIMENSIONE (LXAXP): 46x43x18mm

84,00 € | **080210** ED 3130 Disponibilità 2° semestre 2012

Modulo 1 uscita da incasso
Modulo dotato 1 uscita relè con contatto NO per il comando di carichi elettrici, per installazione in scatole da incasso o su barra DIN (1 modulo)

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 15 mA
PORTATA USCITE RELÈ: 10A @ 220V su carico resistivo
DIMENSIONE (LXAXP): 46x43x18mm

57,00 € | **080211** ED 10 Disponibilità 2° semestre 2012

Modulo 3 ingressi contatore da incasso
Modulo dotato di 3 ingressi digitali con funzione contaimpulsi per l'interfacciamento verso strumenti di misura (luce, acqua, gas) dotati di uscita impulsiva

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 15 mA
DIMENSIONE (LXAXP): 46x43x18mm

120,00 € | **080212** ED 31C Disponibilità 2° semestre 2012

Prodotto	Prezzo	Codice

Modulo 5 ingressi digitali e 4 uscite su guida DIN
Modulo dotato di 5 ingressi digitali optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti o contatti di allarmi tecnologici e di 4 uscite a relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici.

ASSORBIMENTO: min 8 mA-max 140 mA
PORTATA RELÈ USCITE: 16A@220V su carico resistivo
DIMENSIONE: 4 moduli DIN

179,00 € | **080204** ED 514016A

Modulo 9 ingressi digitali e 8 uscite su guida DIN
Modulo dotato di 9 ingressi digitali optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti o contatti di allarmi tecnologici e di 8 uscite relè con contatto NO per comandare carichi elettrici.

ASSORBIMENTO: min 8 mA-max 167 mA
PORTATA RELÈ USCITE: 6A@220V su carico resistivo
DIMENSIONE: 4 moduli DIN

199,00 € | **080205** ED 91806A

Modulo 9 ingressi digitali e 8 uscite su guida DIN
Modulo dotato di 9 ingressi digitali optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti o contatti di allarmi tecnologici e di 8 uscite relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici.

ASSORBIMENTO: min 8 mA-max 220 mA
PORTATA RELÈ USCITE: 16A@220V su carico resistivo
DIMENSIONE: 9 moduli DIN

260,00 € | **080206** ED 918016A

Moduli analogici.

Prodotto	Prezzo	Codice

Modulo 2 ingressi analogici 0-10V da incasso
Modulo dotato di 2 ingressi analogici in standard 0-10V di ridotte dimensioni che permettono l'inserimento in comuni scatole per serie civili; accoppiato con il sensore di temperatura consente di pilotare un'uscita digitale di un qualunque modulo bus per il controllo di una valvola di zona o di un fancoil.

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 10 mA
DIMENSIONE (LXAXP): 41x29x9 mm

74,00 € | **080301** EA 2I

Modulo 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche su guida DIN
Modulo dotato di 2 ingressi e 2 uscite analogiche 0-10V; gli ingressi permettono il collegamento di sensori di temperatura, di luminosità, ecc; le 2 uscite 0-10V possono comandare dimmer per lampade ad incandescenza o fluorescenti.

ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 40 mA
PORTATA USCITE: max 15 mA
DIMENSIONE: 3 moduli DIN

115,00 € | **080302** EA 2I20

Prodotto	Prezzo	Codice
Modulo gestione carichi elettrici su guida DIN Modulo per la misurazione della potenza attiva instantanea per linea monofase. Permette di evitare l'intervento delle protezioni per sovraccarico gestendo lo stacco programmato di linee carichi su qualunque uscita di un modulo bus (max. 8 carichi). ASSORBIMENTO: min 10 mA-max 20 mA DIMENSIONE: 2 moduli DIN	147,00 €	**080303** EA TA
Modulo gestione carichi elettrici su guida DIN Modulo per la misurazione della potenza attiva instantanea per linea monofase. Permette di evitare l intervento delle protezioni per sovraccarico gestendo lo stacco programmato di linee carichi su qualunque uscita di un modulo bus (max. 8 carichi). ASSORBIMENTO: min 10 mA-max 20 mA DIMENSIONE: 2 moduli DIN	147,00 €	**080306** EA TA2 Disponibilità 2° semestre 2012
Modulo termostato LCD per scatola 503 Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata, di display lcd per la visualizzazione della temperatura rilevata e manopola per la regolazione della temperatura impostata; dispone inoltre di deviatore manuale 'giorno/notte/spento' e di ingresso per cambio modalità giorno/notte; è in grado di pilotare una elettrovalvola/caldaia o attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale dei moduli bus; fornito con adattatori per le comuni serie civili. Opzione frontale colore alluminio satinato ASSORBIMENTO: min 30 mA-max 100 mA PORTATA USCITE: 2A@220V su carico resistivo DIMENSIONE: scatola 503	204,00 € 15,00 €	**080304** E TEM1 **081105** E KITTERM -A
Sensore di temperatura da frutto Sensore di temperatura su bus compatibile con tutte le serie civili attraverso gli adattatori per prese RJ45 di tipo Keystone. La funzione termostato integrata consente di pilotare un uscita digitale di un qualunque modulo bus per il controllo di una valvola di zona o di un fancoil. Precisione sonda 0,1°C. ASSORBIMENTO: min.5 mA - max. 10 mA	102,00 €	**080305** E TEMPB Disponibilità 2° semestre 2012

Prodotto	Prezzo	Codice
Sensore di temperatura con uscita 0-10V precisione 0,1° C da incasso Modulo sensore di temperatura con uscita 0-10V per connessione ai moduli di ingresso analogico per realizzare il controllo clima; precisione sulla misura pari a 0,1°C; range lettura 4°C a 43°C. ASSORBIMENTO: 5 mA DIMENSIONE (LXAXP): 19x32x11 mm	32,00 €	**080401** E TEMP4

Accessori.

Prodotto	Prezzo	Codice
Alimentatore switching 24Vdc 2A su guida DIN Alimentatore switching parallelabile, autoprotetto, 220Vac/24Vdc 2A; fornisce l'alimentazione ai moduli. E' in grado di fornire fino a 2A e nel caso di maggiori assorbimenti è possibile collegare lungo il bus più alimentatori distribuiti in punti diversi dell'impianto; dispone di un contatto relè di uscita per segnalare il malfunzionamento. CORRENTE D'USCITA: 2A DIMENSIONE: 4 moduli DIN	99,00 €	**080402** E DC2A24V
Alimentatore per linea DALI	250,00 €	**081106** E ALDALI
Alimentatore per dispositivi PoE	120,00 €	**081107** E ALPOE
Trasformatore 12Vac 30VA per porter esterno	32,00 €	**081108** E T12VAC
Interfaccia Bus-RS232 Interfaccia di collegamento tra il bus ed un PC per eseguire la configurazione dell'impianto attraverso il software di configurazione o per il collegamento con il software di supervisione e controllo dell'impianto; sulla stessa linea bus possono essere collegate contemporaneamente più interfacce. ASSORBIMENTO: 20 mA DIMENSIONE (LXAXP): 41x29x9 mm	115,00 €	**080403** E RS232

Prodotto		Prezzo	Codice
	Interfaccia 2 relè 6A Modulo dotato di 2 relè da 6A da collegare ai moduli ED 5140 dotati di uscite a transistor per il comando diretto delle luci, delle tapparelle o in tutte quelle applicazioni dove gli spazi disponibili sono limitati; i contatti di uscita sono NO. ASSORBIMENTO: max 18mA PORTATA RELÈ USCITE: 6A@220V su carico resistivo DIMENSIONE (LXAXP): 41x29x9 mm	32,00 €	**080404** E RL2
	Comunicatore telefonico GSM SMS - MULTIFUNZIONE Comunicatore telefonico GSM SMS per l'invio di segnalazioni di allarme e ricezione di comandi SMS. Funzionamento su bus Eyelink dove permette l'invio di 40 messaggi SMS programmabili e la ricezione di 40 comandi via SMS. Il prodotto dispone di numerose funzionalità: Combinatore stand-alone 4 ingressi e 2 uscite programmabili di cui una utilizzabile anche come apricancello (funzione CLIP) e l'altra come comando caldaia avendo la possibilità di incorporare una sonda temperatura per la regolazione automatica. Minicentrale di allarme a 2 ingressi NC/NO + 2 ingressi 24 ore o 4 ingressi allarmabili. ASSORBIMENTO: min 30mA-max 450 mA PORTATA RELÈ USCITE: 2A@220V su carico resistivo DIMENSIONE: 4 moduli DIN	320,00 €	**080406** E SMS
	Modulo multifunzione per sistemi domotici E' in grado di svolgere le seguenti funzioni: - programmatore orario settimanale (16 timer): consente di inviare comandi a uscite, zone, scenari, termostati del sistema Eyelink - gestione link in/out: permette a ingressi della centrale di sicurezza connessa di inviare direttamente comandi a moduli, zone o scenari del sistema domotico Eyelink - gestione regole: consente la programmazione di regole a 3 livelli con funzioni AND/OR tra ingressi, uscite o timer della sicurezza o della domotica per generare un evento - gestione scenari: permette di programmare degli scenari lunghi fino a 8 passi che comprendono operazioni da inviare al sistema di sicurezza EC e/o al sistema domotico Eyelink - gestione accesso web utente: consente all'utente di accedere ai sistemi di sicurezza e domotica direttamente da un browser internet su rete lan locale o internet per comandare il sistema di sicurezza o il sistema domotico attraverso semplici comandi La configurazione e la gestione utente può essere effettuata attraverso il display LCD 2x16 retroilluminato o direttamente da interfaccia web. Dispone anche di 2 ingressi e un'uscita relè programmabili. Porte di comunicazione: Eyelink, RS232, RS485, Ethernet. ASSORBIMENTO: 120 mA DIMENSIONE: 4 moduli DIN	330,00 €	**080409** E BRIDGE
	Cavo di collegamento tra centrali EC ed E Bridge	15,00 €	**080415** E CVBRIDGE

Prodotto		Prezzo	Codice
	Modulo interfaccia seriale/IP verso altri protocolli Gateway multiprotocollo configurabile che consente la conversione tra protocolli Ethernet, reti RS-485/RS-232 e bus Eyelink. Il modulo agisce come un convertitore di protocollo/traduttore per consentire scambi di dati e consente di creare un ponte tra reti altrimenti incompatibili. Se correttamente configurato, il gateway sarà essenzialmente "trasparente" sulle reti, ed i vari dispositivi di rete possono impegnarsi in finestre di dialogo senza soluzione di continuità tra di loro. ASSORBIMENTO: 120 mA DIMENSIONE: 4 moduli DIN	330,00 €	**080416** E EXPANDER
	Modulo interfaccia per protocollo DALI o DMX512 Interfaccia di comunicazione per integrazione di sistemi di illuminazione in DALI o DMX512. Ideale per la gestione di scenari luminosi con lampade o led RGB. ASSORBIMENTO: 45 mA DIMENSIONE: 3 moduli DIN	298,00 €	**080414** E DALI/DMX
	Ripetitore di segnale bus Ripetitore e isolatore di segnale bus, da utilizzare in impianti con numero di moduli installati superiore a 100 o per isolare dei rami di impianto. ASSORBIMENTO: 40 mA DIMENSIONE: 2 moduli DIN	165,00 €	**080411** E RPT
	Adattatore USB / RS232 Il dispositivo permette di avere una porta RS232 per programmare il sistema anche con PC non dotati di seriale attraverso una porta USB.	€ 32,00 €	**081101** E CONVUSB
	Cavo schermato 2x1 mmq + 1x0,5 mmq Cavo schermato per bus Eyelink. Bobina da 200 metri.	1,5 €/m	**081103** CAVO BUS200

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Cavo schermato 2x1 mmq + 1x0,5 mmq Cavo schermato per bus Eyelink. Bobina da 500 metri.	1,5 €/m	**081104** CAVO BUS500
	Porter videocitofonico 1 pulsante da esterno su ethernet Dispone di telecamera integrata con illuminatore a infrarossi, microfono e altoparlante. Configurazione standard con un pulsante di chiamata. E' possibile gestire fino a 16 pulsanti di chiamata con moduli aggiuntivi (scatola da incasso e cornice opzionale). Alimentazione: 12V	699,00 €	**081201** E VCIP1
	Porter videocitofonico 2 pulsanti da esterno su ethernet Dispone di telecamera integrata con illuminatore a infrarossi, microfono e altoparlante. Configurazione standard con due pulsanti di chiamata. E' possibile gestire fino a 16 pulsanti di chiamata con moduli aggiuntivi (scatola da incasso e cornice opzionale). Alimentazione: 12V	799,00 €	**081202** E VCIP2
	Scatola da incasso a muro per porter IP	8,00 €	**081214** E VCIPB
	Cornice metallica per porter IP	47,00 €	**081215** E VCIPC
	Postazione videocitofonica interna IP PoE Monitor a colori con OSD da 3,5 . È dotato di tecnologia Sensitive Touch , funzione vivavoce fullduplex. Regolazione fonica, suoneria, colore, luminosità e contrasto. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra 7 melodie diverse. Dotato di 1 pulsante apriporta fornito di led, 1 pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica fornito di led, 1 pulsante per la funzione privacy o dottore selezionabile da menu, 1 pulsante per l autoaccensione, 2 pulsanti per usi vari e 4 pulsanti per l ingresso, conferma e navigazione all interno del menu. Scatola da incasso a parete a parte, art. 189001 DIMENSIONE (LXA) 145x145x33mm.	799,00 €	**081226** E VCINT

Tastiere capacitive.

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Tastiera capacitiva a 3 comandi per scatola 503 Tastiera capacitiva per installazione in scatola 503. Dotata di 3 comandi configurabili come pulsante/interruttore/temporizzatore. Backlight automatico mediante sensore di prossimità. Alimentazione 24Vcc direttamente dal bus domotico Eyelink (modulo ingressi non compreso). Finitura in vetro nera (B) o bianca (W). ASSORBIMENTO max 500 mA PORTATA RELÈ USCITE 15A@28VDC su carico resistivo DIMENSIONE 118x83x21 mm	216,00 €	**080501** EG 3TBT-B Nera - **080503** EG 3TBT-W Bianca
	Tastiera capacitiva a 6 comandi per scatola 503 Tastiera capacitiva per installazione in scatola 503. Dotata di 6 comandi configurabili come pulsante/interruttore/temporizzatore. Backlight automatico mediante sensore di prossimità. Alimentazione 24Vcc direttamente dal bus domotico Eyelink (modulo ingressi non compreso). Finitura in vetro nera (B) o bianca (W). ASSORBIMENTO max 500 mA PORTATA RELÈ USCITE 2A@28VDC su carico resistivo DIMENSIONE 118x83x21 mm	240,00 €	**080502** EG 6TBT-B Nera - **080504** EG 6TBT-W Bianca
	Tastiera capacitiva a 3 comandi per scatola 503 (alimentazione 220V) Tastiera capacitiva per installazione in scatola 503. Dotata di 3 comandi configurabili come pulsante/interruttore/temporizzatore. Backlight automatico mediante sensore di prossimità. Alimentazione 220Vac per uso su impianti tradizionali. Finitura in vetro nera (B) o bianca (W). ASSORBIMENTO max 20 mA PORTATA RELÈ USCITE 6A@220V su carico resistivo DIMENSIONE 118x83x21 mm	236,00 €	**080505** EG 3TBT-B 220 Nera - **080507** EG 3TBT-W 220 Bianca
	Tastiera capacitiva a 6 comandi per scatola 503 con finitura in vetro nero o bianco (alimentazione 220V) Tastiera capacitiva per installazione in scatola 503. Dotata di 6 comandi configurabili come pulsante/interruttore/temporizzatore. Backlight automatico mediante sensore di prossimità. Alimentazione 220Vac per uso su impianti tradizionali. ASSORBIMENTO max 20 mA PORTATA RELÈ USCITE 1A@220V su carico resistivo DIMENSIONE 118x83x21 mm	260,00 €	**080506** EG 6TBT-B 220 Nera - **080508** EG 6TBT-W 220 Bianca

Supervisori.

Prodotto	Prezzo	Codice
Touch screen 15'' HIDE versione WHITE Touch PC 15'' fanless completo di kit di installazione da incasso a parete con scatola dedicata in metallo. Finitura con pannello scorrevole in corian bianco lucido e audio bidirezionale (altoparlante+microfono). Gestione integrata del sistema Eyeon su postazione dedicata da incasso. Dispone di 2 porte seriali RS232/485 per il collegamento al sistema domotico e di sicurezza, porta LAN RJ45, uscita VGA per monitor aggiuntivo, porta PS/2 per mouse e tastiera, 2 porte USB 2.0 e ingresso/uscita audio. Completo di licenza Windows XP embedded. Alimentazione 12Vdc 3A (alimentatore non compreso). SCATOLA DA INCASSO 089957 NON COMPRESA DIMENSIONE (LXA) 430x369 mm (chiuso) - 796x369 mm (aperto)	6.600,00 €	**089911** E HIDE W
Touch screen 15'' HIDE versione BLACK Touch PC 15'' fanless completo di kit di installazione da incasso a parete con scatola dedicata in metallo. Finitura con pannello scorrevole in corian nero lucido e audio bidirezionale (altoparlante+microfono). Gestione integrata del sistema Eyeon su postazione dedicata da incasso. Dispone di 2 porte seriali RS232/485 per il collegamento al sistema domotico e di sicurezza, porta LAN RJ45, uscita VGA per monitor aggiuntivo, porta PS/2 per mouse e tastiera, 2 porte USB 2.0 e ingresso/uscita audio. Completo di licenza Windows XP embedded. Alimentazione 12Vdc 3A (alimentatore non compreso). SCATOLA DA INCASSO 089957 NON COMPRESA DIMENSIONE (LXA) 430x369 mm (chiuso) - 796x369 mm (aperto)	6.900,00 €	**089912** E HIDE B
 **Touch screen 15'' PLUGIN** Touch PC 15'' fanless completo di kit di installazione da incasso a parete con scatola dedicata in metallo. Finitura con pannello in vetro temperato effetto specchio e mensola reclinabile, touch capacitivo e audio bidirezionale (altoparlante+microfono). Gestione integrata del sistema Eyeon su postazione dedicata da incasso. Dispone di 2 porte seriali RS232/485 per il collegamento al sistema domotico e di sicurezza, porta LAN RJ45, uscita VGA per monitor aggiuntivo, porta PS/2 per mouse e tastiera, 2 porte USB 2.0 e ingresso/uscita audio. Prese 230V di servizio e presa USB dietro la mensola Completo di licenza Windows XP embedded. Alimentazione 12Vdc 3A (alimentatore non compreso). SCATOLA DA INCASSO 089958 NON COMPRESA DIMENSIONE (LXA) 430x477 mm	6.600,00 €	**089913** E PLUGIN
Touch screen 15'' LESS Touch PC 15'' fanless completo di kit di installazione da incasso a parete con scatola dedicata in metallo. Finitura con pannello in vetro temperato effetto specchio, touch capacitivo e audio bidirezionale (altoparlante+microfono). Gestione integrata del sistema Eyeon su postazione dedicata da incasso. Dispone di 2 porte seriali RS232/485 per il collegamento al sistema domotico e di sicurezza, porta LAN RJ45, uscita VGA per monitor aggiuntivo, porta PS/2 per mouse e tastiera, 2 porte USB 2.0 e ingresso/uscita audio. Completo di licenza Windows XP embedded. Alimentazione 12Vdc 3A (alimentatore non compreso). SCATOLA DA INCASSO 089956/089957 (versione filomuro) NON COMPRESA DIMENSIONE (LXA) 430x346 mm	6.150,00 €	**089914** E LESS

Prodotto	Prezzo	Codice
Kit cartongesso per Touch screen 15''	120,00 €	**089950** E KIT CG
Scatola metallica per LESS FILO MURO	180,00 €	**089956** E BOX FM
Scatola metallica per LESS e HIDE	180,00 €	**089957** E BOX ST
Scatola metallica per PLUG IN	180,00 €	**089958** E BOX PLUGIN
Supervisore touch 3,5 da incasso per scatola 503 con led RGB Consente la supervisione di tutte le funzioni domotiche (luci, automazioni, carichi, clima, irrigazione, ecc) e il controllo delle centrali di allarme EC. Dotato di sonda di temperatura interna con funzione cronotermostato. Gestione attraverso pagine semplificate testo-icone. Strscia led RGB programmabili per segnalazione stati sistema. ASSORBIMENTO max 300 mA DIMENSIONE (LXA) 140x140 mm	888,00 €	**089938** E MINI3,5
Mini touch 2,8'' da incasso per scatola 503 con led RGB Modulo touch screen da incasso con funzione cronotermostato e scenari. Dotato di sonda di temperatura integrata,visualizzazione della temperatura rilevata e regolazione della temperatura impostata. E' in grado di pilotare una elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale dei moduli bus. Inoltre consente la gestione di 8 pulsanti grafici personalizzabili per comandi singoli o scenari complessi. Cornice con led RGB programmabili per segnalazione stati sistema. ASSORBIMENTO max 300 mA DIMENSIONE (LXA) 140x140 mm	590,00 €	**089937** E MINI 2,8''
Kit per installazione filomuro E MINI	120,00 €	**089951** E KIT FM

Software.

Prodotto	Prezzo	Codice
Sistema di supervisione web based domotica e sicurezza Centrale di supervisione su base linux per la gestione integrata del sistema di domotica e sicurezza attraverso mappe grafiche personalizzabili. Consente la gestione di tutti i punti del sistema di domotica (luci, prese, temperature, automazioni, ecc) e del sistema di sicurezza (stato zone, allarmi, ecc) con possibilità di creare scenari, timer e regole attraverso un interfaccia grafica semplice ed intuitiva. E' così possibile controllare il sistema dai touch Eyeon o da dispositivi dodati di browser per la navigazioni di siti web (iPad, iPhone, palmari, PC, ecc)	1.800,00 €	089001 E EYELIFE
Espansione per visualizzazione TVCC e videocitofonia Opzione aggiuntiva alla centrale EYELIFE per la visualizzazione delle immagini del sistema di videosorveglianza o videocitofonico.	480,00 €	089002 E EXPTVCC
Espansione per integrazione sistemi Konnex Opzione aggiuntiva alla centrale EYELIFE per l'integrazione e il controllo di sistemi con protocollo Konnex-KNX al supervisore attraverso interfaccia hardware dedicata.	1.200,00 €	089003 E EXPKNX
Espansione per integrazione sistemi audio multiroom Opzione aggiuntiva alla centrale EYELIFE per l'integrazioni e il controllo di sistemi di diffusione sonora multiroom (controllo volume, sorgenti, ecc).	600,00 €	089004 E EXPMM
Espansione per integrazione centralino VOIP Opzione aggiuntiva alla centrale EYELIFE per l'integrazione delle funzionalità di un centralino telefonico VOIP ASTERISK	600,00 €	089005 E EXPVOIP

Kit.

Prodotto	Prezzo	Codice
Startup kit bus Eyelink Kit completo per effettuare verifiche e test sul sistema. È composto da un alimentatore, un modulo digitale 5 ingressi, 4 uscite, un modulo 9 ingressi 8 uscite 6A, un modulo 2 ingressi analogici, una sonda temperatura, un convertitore bus-rs232 e software di configurazione con manuale ed istruzioni su cd.	499,00 €	081002 E SKIT

Valigie dimostrative.

Prodotto	Prezzo	Codice
Valigia dimostrativa Eyeon DIMENSIONE (LXA) 430x477 mm	SU RICHIESTA	088001 E VD1
Valigia dimostrativa per touch Less FM DIMENSIONE (LXA) 430x346 mm	SU RICHIESTA	088002 E VD2
Valigia dimostrativa completa di touch Less FM DIMENSIONE (LXA) 430x346 mm	SU RICHIESTA	088003 E VD3
Valigia dimostrativa automazione alberghiera DIMENSIONE (LXA) 430x346 mm	SU RICHIESTA	088004 E VD4
Valigia dimostrativa tastiere capacitive in vetro DIMENSIONE (LXA) 430x346 mm	SU RICHIESTA	088005 E VD5

Sicurezza.

Centrali.
Accessori via filo.
Espansioni di comunicazione.
Dispositivi radio.
Accessori filo.
Attivatore a transponder.
Sirene autoalimentate.
Alimentatori.
Software.

Centrali.

Prodotto	Prezzo	Codice

Centrale di allarme a microcontrollore RADIO/FILO telegestibile MULTIAREA MULTIMPIANTO su guida DIN
Centrale di allarme su barra DIN a microcontrollore espandibile fino a 32 filo + 32 radio e 24 uscite programmabili mediante concentratori filo e radio collegati su bus. Non dispone di ingressi/ zone a bordo. Collegamento a PC per programmazione via RS232 o modem per teleassistenza tramite software. Tastiere con display LCD, collegate su bus per un massimo di 4 unità. 1 codice tecnico, 32 codici utenti, 16 programmatori orari, gestione cambio ora legale/solare e gestione di 4 aree indipendenti ognuna con 2 inserimenti parziali. È possibile collegare un comunicatore telefonico digitale e vocale multi messaggio nelle versioni GSM SMS o PSTN , ed un modem per la teleassistenza. Alimentazione 12Vdc, non dispone di alloggiamento batteria.

ASSORBIMENTO
max. 110 mA

DIMENSIONE
4 moduli DIN

141,00 € | **180108** EC 32RF

Centrale di allarme a microcontrollore RADIO/FILO telegestibile MULTIAREA MULTIMPIANTO 8 ingressi filo espandibili a 24 + 16 radio.
Centrale di allarme a microcontrollore 8 ingressi di base espandibili a 24 filo + 16 radio e 36 uscite programmabili mediante concentratori filo e radio collegati su bus. Collegamento a PC per programmazione via RS232 o modem per teleassistenza tramite software. Tastiere con display LCD, collegate su bus per un massimo di 4 unità. 1 codice tecnico, 32 codici utenti, 8 programmatori orari, gestione cambio ora legale/solare e gestione di 4 aree indipendenti ognuna con 2 inserimenti parziali. È possibile collegare un comunicatore telefonico digitale e vocale multi messaggio nelle versioni GSM SMS o PSTN, ed un modem per la teleassistenza direttamente nel contenitore. Alimentatore switching integrato da 1,2A (con circuito di ricarica batteria 7Ah) e alloggio per batteria (non inclusa).
Firmware disponibile per versione EC40 : 40 filo + 48 radio. TASTIERA DI GESTIONE LCD EK7 COMPRESA.

CORRENTE D'USCITA
max. 1,2 A

DIMENSIONE (LXAXP)
375x320x88 mm

345,00 € | **180116** EC 32 PL NEW

Centrale di allarme a microcontrollore RADIO/FILO telegestibile MULTIAREA MULTIMPIANTO 8 ingressi filo espandibili a 40 + 48 radio.
Centrale di allarme a microcontrollore 8 ingressi di base espandibili a 40 filo + 48 radio e 72 uscite programmabili mediante concentratori filo e radio collegati su bus. 8 uscite programmabili in centrale + 4 mediante la scheda di espansione su centrale. Collegamento a PC per programmazione via RS232 o modem per teleassistenza tramite software. Tastiere con display LCD, collegate su bus per un massimo di 8 unità. 1 codice tecnico, 32 codici utenti, 16 programmatori orari, gestione cambio ora legale/solare e gestione di 8 aree indipendenti ognuna con 2 inserimenti parziali. È possibile collegare un comunicatore telefonico digitale e vocale multi messaggio nelle versioni GSM SMS o PSTN, ed un modem per la teleassistenza direttamente nel contenitore. Alimentatore switching integrato da 2A (con circuito di ricarica batteria 7Ah) e alloggio per batteria (non inclusa).
Firmware disponibile per versione EC88F: 80 filo + 8 radio. Firmware disponibile per versione EC88R: 16 filo + 72 radio. TASTIERA DI GESTIONE LCD EK7 COMPRESA.

CORRENTE D'USCITA
max. 2,2 A

DIMENSIONE (LXAXP)
375x320x88 mm

441,00 € | **180117** EC 88 PL NEW

Prodotto	Prezzo	Codice

Centrale di allarme a microcontrollore RADIO/FILO telegestibile MULTIAREA MULTIMPIANTO 8 ingressi filo espandibili a 136 + 64 radio.
Centrale di allarme a microcontrollore 8 ingressi di base espandibili a 136 filo + 64 radio e 150 uscite programmabili mediante concentratori filo e radio collegati su bus. 8 uscite programmabili in centrale + 4 mediante la scheda di espansione su centrale. Collegamento a PC per programmazione via RS232 o modem per teleassistenza tramite software. Tastiere con display LCD, collegate su bus per un massimo di 16 unità. 1 codice tecnico, 64 codici utenti, 32 programmatori orari, gestione cambio ora legale/solare e gestione di 8 aree indipendenti ognuna con 2 inserimenti parziali. È possibile collegare un comunicatore telefonico digitale e vocale multi messaggio nelle versioni GSM SMS o PSTN, ed un modem per la teleassistenza direttamente nel contenitore. Alimentatore switching integrato da 3A (con circuito di ricarica batteria 7Ah) e alloggio per batteria (non inclusa).
TASTIERA DI GESTIONE LCD EK7 COMPRESA.

CORRENTE D'USCITA
max. 2,2 A

DIMENSIONE (LXAXP)
375x320x88 mm

512,00 € | **180118** EC 200 PL NEW

Centrale 8 ingressi programmabili con bus domotico e Web-server integrato
Gestisce due aree separate inseribili da tastiera o da chiave elettronica su bus. Esclusione del singolo ingresso e inserimento parziale. Accetta fino a 8 tastiere a led capacitive e 8 attivatori su bus. Uscita relè sirena autoalimentata e interna + uscite di stato (non pronto, on/off, allarme tecnico, allarme rapina). Direttamente collegabile al sistema domotico Eyelink, con il quale può interagire direttamente su una porta dedicata. Dispone di interfaccia ethernet per comunicare le informazioni a eventuali supervisori e un interfaccia webserver per permettere la configurazione e la gestione utente direttamente da browser (interrogazione stati, inserimenti e disinserimenti, attivazione uscite, interazione con il bus domotico). Alimentatore switching integrato da 1,2A (con circuito di ricarica batteria fino 7Ah) e alloggio per batteria (non inclusa). TASTIERA DI GESTIONE A LED COMPRESA.

CORRENTE D'USCITA
max. 1,2 A

DIMENSIONE (LXAXP)
375x320x88 mm

355,00 € | **180114** EC WEB KIT

Accessori via filo.

Prodotto	Prezzo	Codice

Tastiera remota LCD per la programmazione e la gestione delle centrali EC
Tastiera a membrana 16 tasti + 8 tasti funzione e display retroilluminato 2 righe 16 caratteri tipo large. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc.
NON COMPATIBILE CON EC WEB

ASSORBIMENTO
max 80 mA

DIMENSIONE (LXAXP)
160x130x40 mm

116,00 € | **180201** E K5

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Tastiera remota a LED per la gestione delle centrali EC WEB Tastiera 20 tasti con tecnologia Caps Sense a sfioramento retroilluminata a led. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc. ASSORBIMENTO: max 30 mA DIMENSIONE (LXAXP): 145x145x35 mm	154,00 €	**180202** E K6
	Scatola da incasso a muro	5,00 €	**189001** E K6BOX
	Tastiera remota LCD per la programmazione e la gestione delle centrali EC Tastiera a membrana 12 tasti + 5 tasti funzione e display retroilluminato 2 righe 16 caratteri small. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc. NON COMPATIBILE CON EC WEB ASSORBIMENTO: max 30 mA DIMENSIONE (LXAXP): 128x128x21 mm	129,00 €	**180203** E K7
	**Modulo espansione 8 ingressi 2 uscite** Modulo di espansione a microprocessore 8 ingressi programmabili di tipo N.C., N.O., singolo o doppio bilanciamento. 2 uscite programmabili a relè in scambio. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc. ASSORBIMENTO: min. 20 mA - max 130 mA INGRESSI CONTA IMPULSI: n. 4 PORTATA USCITA: 7A @ 125V su carico resistivo DIMENSIONE (LXAXP): 130x75x25 mm	65,00 €	**180210** E M8I20
	Modulo di espansione 8 uscite Modulo di espansione a microprocessore 8 uscite programmabili a relè. 4 in scambio e 4 con contatto programmabile di tipo NC o NO. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc. ASSORBIMENTO: min. 20 mA - max 250 mA PORTATA RELÈ USCITE IN SCAMBIO: 7A @ 125V su carico resistivo PORTATA RELÈ USCITE NC/NO: 3A @ 125V su carico resistivo DIMENSIONE (LXAXP): 130x75x25 mm	78,00 €	**180211** E M80
	Modulo di espansione 4 uscite a relè da abbinare alle centrali EC88 e EC200 Espansione di 4 uscite a relè da abbinare alle centrali EC88 e EC200. I 4 relè sono liberamente programmabili. Inserimento ad innesto rapido su scheda centrale. ASSORBIMENTO: min. 20 mA - max 120 mA PORTATA RELÈ USCITE NC/NO: 3A @ 125V su carico resistivo DIMENSIONE (LXAXP): 88x20x25 mm	35,00 €	**180212** E EXP40

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Modulo espansione 4 ingressi ed 1 uscita programmabile per centrale EC 32RF Modulo di espansione a microprocessore 4 ingressi programmabili di tipo N.C., N.O., singolo o doppio bilanciamento. 1 uscita programmabile a transistor. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc. ASSORBIMENTO: max 80 mA INGRESSI CONTA IMPULSI: n. 2 PORTATA USCITA: max 50 mA DIMENSIONE (LXAXP): 41x29x9 mm	49,00 €	**180214** E M4I10

Espansioni di comunicazione.

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Modulo modem 2400 baud Modulo modem a 2400 baud da inserire sul combinatore per utilizzare la telegestione tramite linea PSTN. ASSORBIMENTO: max 80 mA DIMENSIONE (LXAXP): 28x70x2 mm	79,00 €	**180222** E MOD
	Scheda combinatore telefonico vocale e digitale GSM SMS Scheda combinatore telefonico vocale e digitale su bus RS485. Può alloggiare il modulo modem 2400. È comprensiva di modulo guida vocale ed espansione modulo da 26+1 messaggi vocali liberamente programmabili. ASSORBIMENTO: min. 150 mA - max 600 mA DIMENSIONE (LXAXP): 190x85x30 mm	399,00 €	**180224** E COMB GSM
	Scheda PSTN Scheda da abbinare al combinatore GSM per l'invio delle chiamate di allarme anche tramite linea analogica PSTN. ASSORBIMENTO: max 50 mA DIMENSIONE (LXAXP): 28x70x28 mm	55,00 €	**180225** E PSTN
	Scheda combinatore telefonico vocale per linea analogica Scheda combinatore telefonico vocale e digitale su bus RS485. Può alloggiare il modulo modem 2400. È comprensiva di modulo guida vocale ed espansionee modulo da 26+1 messaggi vocali liberamente programmabili. Invio/ricezione di messaggi SMS per segnalazioni o comandi. ASSORBIMENTO: min. 90 mA - max 200 mA DIMENSIONE (LXAXP): 190x85x30 mm	259,00 €	**180229** E COMBPSTN

Dispositivi radio.

Prodotto	Prezzo	Codice

Ricetrasmettitore radio on-board per espansione radio centrali EC
Consente la ricezione di tutti i dispositivi radio ed il colloquio bidirezionale con la sirena full radio e il telecomando 4 tasti. Gestione della supervisione e del mascheramento radio. Led di controllo portata radio e disturbi. Inserimento ad innesto rapido solo su EC88 e EC200 (no EC32).
ASSORBIMENTO
max 100 mA
DIMENSIONE (LXAXP)
50x45x22 mm

88,00 € | **180301** E RXIB

Ricetrasmettitore radio con collegamento su bus RS485
Consente la ricezione di tutti i dispositivi radio ed il colloquio bidirezionale con la sirena full radio e il telecomando 4 tasti. Gestione della supervisione e del mascheramento radio. Led di controllo portata radio e disturbi. Collegamento su bus RS485.
ASSORBIMENTO
max 100 mA
DIMENSIONE (LXAXP)
140x90x30 mm

135,00 € | **180303** E RXB

Infrarosso via radio supervisionato
Infrarosso via radio supervisionato con controllo basso livello batteria in centrale, tamper antimanomissione, supervisione. Portata 12 metri, apertura 85 gradi. Disponibile lente opzionale effetto TENDA.
DIMENSIONE (LXAXP)
64x108x48 mm

88,00 € | **180310** E WLIR

Trasmettitore universale per contatti magnetici (marrone)
Reed integrato e collegamento per contatti esterni. Due canali indipendenti (doppio ingresso su morsetti) con lettura diretta di contatti per tapparelle sul canale 2. Gestione del controllo di basso livello batteria e della supervisione.
DIMENSIONE (LXAXP)
90x34x19 mm

59,00 € | **180311** E WLTUM

Trasmettitore universale per contatti magnetici (bianco)
Reed integrato e collegamento per contatti esterni. Due canali indipendenti (doppio ingresso su morsetti) con lettura diretta di contatti per tapparelle sul canale 2. Gestione del controllo di basso livello batteria e della supervisione.
DIMENSIONE (LXAXP)
90x34x19 mm

59,00 € | **180312** E WLTUB

Prodotto	Prezzo	Codice

Radiocomando a 2 canali monodirezionale
Radiocomando rolling code a 2 tasti per l'invio alla centrale di 2 distinti comandi configurabili.
DIMENSIONE (LXAXP)
40x60x20 mm

37,00 € | **180315** E WLTC

Radiocomando a 4 tasti bidirezionale
Radiocomando rolling code a 4 tasti per l'invio alla centrale di 4 distinti comandi configurabili; permette inoltre di interrogare lo stato della centrale attraverso il led bicolore.
DIMENSIONE (LXAXP)
47x75x20 mm

75,00 € | **180317** E WLTC4B

Sirena da esterno FULL RADIO alimentata con batteria al litio da 13,5 A/h
Riceve i comandi di ON/OFF e allarme dai trasmettitori radio e invia gli stati di supervisione, batteria bassa e tamper ai ricevitori.
DIMENSIONE (LXAXP)
295x230x115 mm

248,00 € | **180318** E WLSIR

Accessori filo

Prodotto	Prezzo	Codice

Sensore doppia tecnologia per montaggio a parete
Sensore doppia tecnologia per montaggio a parete. Il dispositivo integra un sensore infrarosso passivo e un sensore a microonde. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Installazione a parete.
ASSORBIMENTO
max 30 mA
DIMENSIONE (BXHXP)
64x120x48 mm

61,00 € | **180337** E DT12

Sensore infrarosso passivo selezionabile 12/18 metri
Sensore infrarosso passivo selezionabile 12/18 metri specifico per la copertura delle lunghe distanze. Installazione a parete. Protezione tamper antiapertura. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc.
Angolo di copertura orizzontale 110°.
ASSORBIMENTO
max 20 mA
DIMENSIONE (BXHXP)
96x59x47 mm

29,00 € | **180345** E IR18

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Sensore infrarosso passivo effetto tenda 8 metri Sensore infrarosso passivo effetto tenda 8 metri. Installazione a parete. Protezione tamper antiapertura. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Angolo di copertura orizzontale 15°. ASSORBIMENTO max 20 mA DIMENSIONE (BXHXP) 96x59x47 mm	30,00 €	**180346** E IR8-T
	Sensore infrarosso passivo per montaggio a soffitto Sensore infrarosso passivo per montaggio a soffitto. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Angolo di copertura orizzontale 360°. ASSORBIMENTO max 25 mA DIMENSIONE (BXHXP) 64x120x48 mm	31,00 €	**180349** E IR-S
	Sensore doppia tecnologia per montaggio a soffitto Sensore doppia tecnologia per montaggio a soffitto. Il dispositivo integra un sensore infrarosso passivo e un sensore a microonde. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Angolo di copertura orizzontale 360°. ASSORBIMENTO max 25 mA DIMENSIONE (BXHXP) 64x120x48 mm	61,00 €	**180350** E DT-S
	Sensore doppio infrarosso passivo da esterno Sensore doppio infrarosso passivo da esterno. Il sensore è immune alla rilevazione di animali fino a 20kg. nella zona di copertura. Installazione a parete. Protezione tamper antiapertura. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Angolo di copertura 15° effetto tenda. ASSORBIMENTO max 28 mA DIMENSIONE (BXHXP) 150x73x48 mm	78,00 €	**180351** E IR-EST
	Sensore doppia tecnologia, infrarosso passivo e microonde, da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno. Il dispositivo integra un sensore infrarosso passivo e un sensore a microonde. Il sensore è immune alla rilevazione di animali fino a 20kg. nella zona di copertura. Installazione a parete. Protezione tamper antiapertura. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Angolo di copertura orizzontale 110°. ASSORBIMENTO max 30 mA DIMENSIONE (BXHXP) 153x80x58 mm	143,00 €	**180352** E DT-EST
	Snodo per sensori a muro	9,00 €	**180359** E SNODO

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Contatto a filo in materiale plastico per tapparelle, avvolgibili e serrande	23,00 €	**180356** E C-FILO
	**Sensore inerziale in materiale plastico al alta sensibilità di rottura vetri.** DIMENSIONE (BXHXP) 60x22x22 mm TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12÷60Vdc	9,00 €	**180357** E C-INERZ
	Barriera infrarosso da interno/esterno 16/8 metri, 4 raggi, altezza 105 cm Barriere all'infrarosso per impiego in ambienti interni o esterni. 4 raggi. Altezza 105cm. Portata 16m (interno) 8m (esterno). Disponibili in versione nera (N) o bianca (B). ASSORBIMENTO max 100 mA DIMENSIONE (BXHXP) 35x30x1050 mm	234,00 €	**180338** E BAR4N Nera - **180341** E BAR4B Bianca
	Barriera da interno/esterno 16/8 metri, 6 raggi, altezza 153 cm Barriere all'infrarosso per impiego in ambienti interni o esterni. 6 raggi. Altezza 153cm. Portata 16m (interno) 8m (esterno). Disponibili in versione nera (N) o bianca (B). ASSORBIMENTO max 110 mA DIMENSIONE (BXHXP) 35x30x1530 mm	336,00 €	**180339** E BAR6N Nera - **180342** E BAR6B Bianca
	Barriera da interno/esterno 16/8 metri, 8 raggi, altezza 201 cm Barriere all'infrarosso per impiego in ambienti interni o esterni. 8 raggi. Altezza 201cm. Portata 16m (interno) 8m (esterno). Disponibili in versione nera (N) o bianca (B). ASSORBIMENTO max 120 mA DIMENSIONE (BXHXP) 35x30x2010 mm	438,00 €	**180340** E BAR8N Nera - **180343** E BAR8B Bianca

Attivatore a transponder.

Prodotto	Prezzo	Codice

Attivatore a transponder su bus con tecnologia RFID
Compatibile con tutte le serie civili attraverso gli adattatori per prese RJ45 di tipo Keystone. Dispone di 3 led per segnalazioni stati/allarmi. Comunicazione RS485. Alimentazione 13,8Vcc.

65,00 € | **180407** E ATBRFID

Chiave transponder per E ATBRFID

8,00 € | **180422** E KRFID

Sirene autoalimentate.

Prodotto	Prezzo	Codice

Sirena autoalimentata 12V con memoria e visualizzazione stato sul lampeggiante - colore BIANCO
Sirena autoalimentata 12V con memoria del lampeggiante e controllo batteria. Ingresso di TEST e ingresso di ON/OFF. Led ad alta intensità collegato all'ingresso ON/OFF. Accumulatore da 2,0Ah (non compreso). Colore BIANCO.

67,00 € | **180501** E SIRB

E SIRBA per versione ANTISCHIUMA.
ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 1,9 mA | DIMENSIONE (LXAXP): 295x230x115 mm

78,00 € | **180503** E SIRBA

Sirena autoalimentata 12V con memoria e visualizzazione stato sul lampeggiante - colore GRIGIO
Sirena autoalimentata 12V con memoria del lampeggiante e controllo batteria. Ingresso di TEST e ingresso di ON/OFF. Led ad alta intensità collegato all'ingresso ON/OFF. Accumulatore da 2,0Ah (non compreso). Colore GRIGIO.

84,00 € | **180502** E SIRG

E SIRGA per versione ANTISCHIUMA.
ASSORBIMENTO: min 5 mA-max 1,9 mA | DIMENSIONE (LXAXP): 295x230x115 mm

94,00 € | **180504** E SIRGA

Alimentatori.

Prodotto	Prezzo	Codice

Alimentatore switching 12Vdc 2A su guida DIN
Alimentatore switching parallelabile, autoprotetto, 220V/12Vdc 2A in barra DIN. Fornisce l'alimentazione alla centrale EC32RF e ai dispositivi su bus RS485. Dispone di segnalazioni a led e un uscita a relè per segnalare eventuali malfunzionamenti. Possono essere collegati in parallelo più alimentatori distribuiti in punti diversi dell'impianto.
CORRENTE D'USCITA: 2A | DIMENSIONE (LXAXP): 4 moduli DIN

79,00 € | **180612** E DC2A12V

Alimentatore switching 12Vdc 3A
Alimentatore switching parallelabile, autoprotetto, 220V/12Vdc 3A in contenitore metallico. Dispone di segnalazioni a led. Possono essere collegati in parallelo più alimentatori distribuiti in punti diversi dell impianto.
CORRENTE D'USCITA: 3A | DIMENSIONE (LXAXP): 130x100x35 mm

99,00 € | **180613** E DC3A12V

Software.

Prodotto	Prezzo	Codice

Software per Centrali EC
Programma per svolgere tutte le operazioni di configurazione, programmazione, carico e scarico dati, elaborazioni e stampe della configurazione dell'impianto e degli eventi. Funzionamento locale o remoto via modem.

99,00 € | **189901** E SW

Adattatore USB / RS232 per centrali EC
Il dispositivo permette di avere una porta RS232 per programmare le centrali EC anche con PC non dotati di seriale attraverso una porta USB.

135,00 € | **189902** E CONVKEY

Automazione alberghiera.

Centrali di sistema.
Utilità di zona.
Lettori di accesso.
Termostati
Accessori
Software.

Centrali di sistema.

Prodotto	Prezzo	Codice
Centrale di supervisione sistema 70 terminali espandibili a 280 Centrale gestionale in rack 19'' 3MH, completa di alimentatore e una scheda bus master per la gestione di 70 terminali. Possibilità di aggiungere fino a 3 schede slave per la gestione di massimo 280 moduli. Porta di comunicazione RS232 e USB per il collegamento verso il pc per la configurazione e supervisione dell'intero sistema con funzione di backup dati lettori accessi in caso di mancata connessione con il pc. DIMENSIONI 340x170x450 mm	1.840,00 €	160101
Espansione 70 terminali per centrale di supervisione Modulo slave aggiuntivo per centrale 160101 per la gestione aggiuntiva di 70 moduli su bus. Completo di kit per installazione semplificata in binario rack.	920,00 €	160102

Unità di zona.

Prodotto	Prezzo	Codice
 Centralina di camera plus. Unità remota di controllo camera in modulo DIN, alimentazione 230Vac, completo di alimentatore 12Vac 250mA per incontro elettrico. Collegamento su bus per controllo da centrale di supervisione. Dispone di 8 ingressi digitali, di 8 uscite a relè liberamente configurabili, di 3 uscite a triac per la gestione di fan-coil e 2 ingressi per sonde di temperatura. Consente la connessione di 2 moduli lettore esterno, 2 riconoscitori interno camera e 1 termostato o minitouch. DIMENSIONI: 9 moduli DIN | PORTATA RELE'IN SCAMBIO: 5A @ 230V su carico resistivo | PORTATA RELE' NA: 3A @ 230V su carico resistivo	322,00 €	160201
 Centralina di area comune Unità remoto controllo di area comune in modulo DIN, alimentazione 230 Vac, completo di alimentatore 12Vac 250mA per incontro elettrico. Collegamento su bus per controllo da centrale di supervisione. Dispone di 8 ingressi digitali, di 8 uscite a relè liberamente configurabili. Connettore flat cable per connessione modulo aggiuntivo per gestione fan-coil. Consente la connessione di 3 moduli controllo accessi e 2 termostati. DIMENSIONI: 9 moduli DIN | PORTATA RELE'IN SCAMBIO: 5A @ 230V su carico resistivo | PORTATA RELE' NA: 3A @ 230V su carico resistivo	429,00 €	160202

Prodotto	Prezzo	Codice
 Modulo fan-coil per area comune Modulo aggiuntivo in contenitore DIN per centralina di area comune per la gestione di un fan-coil a 3 velocità. DIMENSIONI: 3 moduli DIN | PORTATA USCITE RELE': 3A @ 230V su carico resistivo	130,00 €	160203
 Centralina di camera base Unità remota di controllo camera in modulo DIN, alimentazione 230Vac. Collegamento su bus per controllo da centrale di supervisione. Dispone di 4 ingressi digitali, di 4 uscite OC a transistor liberamente configurabili. Consente la connessione di un modulo lettore esterno, un riconoscitore interno e un termostato interno camera. DIMENSIONI: 4 moduli DIN | PORTATA USCITE RELE': 15mA @ 24Vdc	215,00 €	160204

Lettori di accesso.

Prodotto	Prezzo	Codice
 Lettore chip-card esterno camera Terminale lettore chip card per accesso di camera in contenitore plastico per montaggio in scatola 503 completo di 4 led di segnalazione configurabili, tasto frontale e relè per controllo elettroserratura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus di camera alla centralina di camera 160201 o 160204.	172,00 €	160301
 Lettore chip-card area comune Terminale lettore chip card per accesso di area comune in contenitore plastico per montaggio in scatola 503 completo di led di segnalazione e relè per controllo elettroserratura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di area comune 160202	169,00 €	160302
 Lettore trasponder esterno camera Terminale lettore trasponder per accesso di camera in contenitore plastico per montaggio in scatola 503 completo di 4 led di segnalazione configurabili, tasto frontale e relè per controllo elettroserratura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus **di** camera alla centralina di camera 160201 o 160204.	241,00 €	160303
 Lettore trasponder area comune Terminale lettore trasponder per accesso di area comune in contenitore plastico per montaggio in scatola 503 completo di led di segnalazione e relè per controllo elettroserratura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di area comune 160202	238,00 €	160304

	Prodotto	Prezzo	Codice
	**Riconoscitore chip-card interno comera** Terminale per attivazione camera o zona con riconoscimento tessere chip card per montaggio in scatola 503 completo di led di segnalazione e relè. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di camera 160201 o 160204.	95,00 €	**160305**
	**Riconoscitore trasponder interno comera** Terminale per attivazione camera o zona con riconoscimento tessere trasponder per montaggio in scatola 503 completo di led di segnalazione e relè. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di area comune 160202.	118,00 €	**160306**

Termostati.

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Termostato LCD interno camera Modulo per il controllo della climatizzazione di camera con display LCD per l'indicazione della temperatura ambiente e set-point, tasti UP, DOWN, ON-OFF e cambio velocità. In contenitore plastico per montaggio in scatola 503. 3 uscite OC a transistor per controllo fan-coil e ingresso per sonda di temperatura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di camera 160201 o 160204.	215,00 €	**160401**
	Termostato area comune Modulo per il controllo della climatizzazione di un area comune. In contenitore plastico per montaggio in scatola 503. Ingresso per sonda di temperatura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di area comune 160202.	135,00 €	**160402**
	Mini touch 2,8'' per controllo funzioni camera Modulo touch screen interno camera per il controllo della climatizzazione, gestione comandi utente e visualizzazione informarzioni meteo e turismo. Possibilità di inviare segnalazioni di anomalie verso la postazione di supervisione. Pagine configurabili da reception per invio di informazioni verso la camera. Completo di supporto e placca per scatola 503. Ingresso per sonda di temperatura. Doppia connessione RJ11 per collegamento passante bus alla centralina di camera 160201 o 160204.	660,00 €	**160403**
	Sonda di temperatura Sensore di temperatura per termostato. Legge da 4° a 43°C con precisione 0,1°C	20,00 €	**160501**

Accessori.

Prodotto	Prezzo	Codice
Tessera chip-card neutra	2,50 €	**160502**
Tessera trasponder neutra	6,00 €	**160503**
Programmatore tessere chip-card Lettore/Scrittore per tessere chip-card per la creazione o verifica di chiavi cliente/servizio, completo di interfaccia USB per il collegamento al pc di supervisione e supporto da tavolo.	215,00 €	**160601**
Programmatore tessere trasponder Lettore/Scrittore per tessere trasponder per la creazione o verifica di chiavi cliente/servizio, completo di interfaccia USB per il collegamento al pc di supervisione e supporto da tavolo.	532,00 €	**160602**

Software.

	Prodotto	Prezzo	Codice
	Licenza server supervisore sistema Software per la postazione pc di gestione del sistema. Visualizzazione stato camere per controllo/modifica parametri di funzionamento (temperatura-luci-allarmi). Gestione check-in/check-out, log accessi e presenze, storico allarmi. Gestione operatore con password per log operzioni da postazione. Compatibile con i principali software gestionali. Completo di manuale cartaceo e chiave hardware di attivazione.	1.265,00 €	**169901**
	Licenza client aggiuntiva Software per postazione pc aggiuntiva a quella server.	644,00 €	**169902**
	Licenza supervisione aree comuni Opzione aggiuntiva per licenza server 169901 per gestione aree comuni. Visualizzazione ad icone e/o mappe grafiche personalizzabili.	644,00 €	**169903**
	Licenza per interfaccia sistemi VRV Opzione aggiuntiva per licenza server 169901 per interfacciamento a sistemi di climatizzazione con protocollo dedicato (LONWORKS o ETHERNET)	1.552,00 €	**169904**

Condizioni di vendita.

Ordini | Qualsiasi vendita fatta dagli Agenti è soggetta a nostra approvazione. I prezzi del presente listino non sono impegnativi e potranno variare in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi indicati, salvo diverse pattuizioni, si intendono per contanti, imballo gratis. L'IVA e tutti gli altri oneri sono a carico del committente.

Consegne | Le consegne si intendono franco nostri depositi esterni o franco fabbrica. Le merci viaggiano a rischio del committente anche se vendute in porto franco. In mancanza di precise istruzioni verrà effettuata la spedizione con il mezzo ritenuto più opportuno, senza che ciò possa dar luogo a reclami. Il committente è tenuto a controllare la quantità e l'integrità della merce all'atto del ricevimento della stessa. In caso di avarie o mancanza di merce il compratore potrà immediatamente agire contro il vettore. I reclami verso l'azienda devono essere fatti esclusivamente per iscritto ed entro otto giorni dalla consegna della merce.

Resi | Non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati da Alarmsystems. La richiesta di reso deve essere presentata con lettera raccomandata. I resi dovranno pervenire ai nostri magazzini in porto franco e subiranno un deprezzamento del 20% rispetto al prezzo indicato nelle fatture di vendita. I resi di merce, anche se autorizzati saranno accettati solo se integri ed in imballo originale. Non saranno accettati resi di merce non inclusa nei listini in vigore.

Responsabilità | Le apparecchiature ed i materiali forniti da Alarmsystems devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso contenute nei fogli tecnici e nei manuali tecnici che illustrano i prodotti. Alarmsystems declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o a cose che si verificasse a causa di un utilizzo improprio dei materiali.

Garanzia | La Alarmsystems garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti per un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di fatturazione della merce. In questo arco di tempo, la Alarmsystems si impegna a riparare/sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità dei materiali, per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose. La garanzia non si applica ad apparecchi danneggiati per negligenza dall'acquirente o nel caso lo stesso non abbia seguito le istruzioni allegate agli apparati. Sono comunque esclusi da garanzia tutti i difetti o guasti provocati da cause esterne alle apparecchiature quali fulmini, incendi, rotture dolose ecc. La garanzia si esercita presso la fabbrica. Sono a carico del cliente le spese di trasporto e tutti i rischi inerenti al trasporto.

Pagamenti | In caso di mancato pagamento delle prime rate ABI saranno addebitati gli interessi in ragione del +5%. Le eventuali contestazioni non dispensano il committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei tempi convenuti. Alarmsystems conserva la proprietà dei materiali forniti sino a totale pagamento di essi e qualunque atto del committente che, all'infuori dell'esplicito consenso di Alarmsystems, involga pregiudizio al diritto di Alarmsystems alla rivendita de materiale, sarà sottoposto alle sanzioni di legge.

Ordine minimo | Si consiglia di rispettare le quantità degli imballi. L'importo minimo in fattura non potrà essere inferiore a 300 Euro netti, per importi inferiori addebiteremo 75 Euro per spese di fatturazione.

Foro competente | Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lecco.

Dichiarazione di conformità.

Direttive | Tutti i prodotti presentati su questo catalogo sono conformi alle prescrizioni richiesti dalle Direttive CEE che li riguardano.
In particolare sono: Direttive CEE 73/23 e CEE 93/68 (Direttive Bassa Tensione); Direttiva CEE 89/336 (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica).
La conformità dei prodotti alle citate Direttive è attestata, come previsto dalla legge, dalla presenza della marcatura CE sui prodotti stessi e/o sugli imballi e/o sui fogli d'istruzione.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE